

UTASÍTÁS AZ MOSOGATÓK BEÉPÍTÉSÉRE

Tekintettel arra, hogy a gyártáskor nincs meghatározva a jobb, vagy baloldali orientáció, a csaptelep nyílásának kivágása és a mosogató a munkalapba való beépítése előtt ki kellene választania, hogy a mosogató medencéje jobb, vagy bal oldalon legyen a csepptálcához viszonyítva.

A csaptelep nyílásának kialakítása: Ha azt szeretné, hogy a csaptelep egyesítve legyen a mosogatóval, azt egy néhány egyszerű lépésben meg is teheti:

A csepptálcás mosogató esetén két piros kör alakú jelt talál, melyek a mosogató gyártásának folyamatában készültek a csaptelep nyílásának megjelölésére. Miután kiválasztotta a mosogató megfelelő helyzetét, a kalapács enyhe ütéseivel az egyik piros pontra, megnyílik a nyílás melynek széleit további enyhe ütéssel kiegyengeti, hogy ne maradjanak görbülések, állandóan vigyázva arra, hogy ne ütögesse a csepptálca felületét. Az így előkészített nyílásba akadály nélkül bele lehet építeni a csaptelepet. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezzel a módszerrel ne próbálkozzon a piros körön kívül nyílást nyitni, mert megrongálhatja mosogatóját. A mosogató beszerelése: A csaptelep nyílásának kialakítása után beszerelheti a mosogatót a folytatásban felmutatott módszert követve.



MOSOGATÓ KARBANTARTÁSA

A legjobb eredményt akkor érheti el, ha a mosogatóját naponta tisztítja mosogatószerrel és nem koptató szivaccsal, majd alaposan leöblíti vízzel. A mosogatót puha ruhával szárítsa meg,

hogy eltávolítsa a vízmaradványokat. A mosogató szárítása nagyon fontos a vízkőlerakódás megelőzése érdekében, különösen a „kemény” vízű területeken. A vízkő elnyeli a szennyeződések, így a mosogatója

piszkosnak tűnhet. Ezért időnként tisztítsa meg a mosogatót víz és ecet oldattal (2 rész víz, 1 rész ecet), és hagyja hatni egy éjszakán át. Ezután dörzsölje át a mosogatót, és öblítse le alaposan vízzel. A makacsabb foltok esetén ajánlott vízkő eltávolítására szolgáló tisztítószerrel használni, majd alaposan leöblíteni.

Idővel ezüstös csíkok jelenhetnek meg a mosogató felületén a fém evőeszközökkel és edényekkel való érintkezés következtében. Ezek a foltok valójában a fém edényekből vagy evőeszközökből származó fémlerakódások. Ezeket könnyen eltávolíthatja mosószerrel és súrolószivaccsal.

A makacsabb foltok esetén vigyen fel Vanish-t a kívánt helyre, és hagyja hatni körülbelül két órán át. Ezután dörzsölje le a súrolószivaccsal, és alaposan öblítse le.

Ne öntsön lúgot, festékeltávolítót vagy lefolyótisztítót a mosogatóba. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le vízzel, mert az ilyen vegyszerekkel való érintkezés színváltozást okozhat.

Ne vágjon semmit késsel közvetlenül a mosogató felületén. Mindig használjon vágódeszkát.

Nem javasoljuk, hogy a mosogatót hűtőhelyként használja a sütőből vagy a tűzhelyről éppen kivett forró edényekhez. Erre a célra használjon alátétet vagy tálcát.

A termék minősége: I. osztályú

Gyártó: METALAC Inko - SERBIA

Importálja: RENTOM HUNGARY Kft. - 5137 Jászkisér Széchenyi Út 1