

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A FÜRDŐSZOBAI/KONYHAI CSAPOKHOZ / GARANCIA FELTÉTELEI

Magyar

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FÜRDŐSZOBAI/KONYHAI CSAPOKHOZ

JEGYZET: Telepítés előtt öblítse át a vízvezeték-rendszert

Telepítési javaslatok:

5. A csapok beszerelését szakcégekre vagy szakképzett személyekre kell bízni.
6. Az összeszereléshez használjon sima pofafelületű, nem meghúzódo villáskulcsot.
7. A csapok hosszú távú és megbízható használatának biztosítása érdekében a vízellátó rendszereket szűrővel ellátott sarokszelepekkel kell felszerelni.
8. A csapot legfeljebb 5,0 bar nyomású és 80°C-os maximális hőmérsékletű vízellátó rendszerbe történő beépítésre tervezték.

Falra szerelhető csapok szerelése:

9. Zárja el a hideg és melegvíz elzáró szelepeket.
10. Csavarja be az eltolt csatlakozásokat a G 1/2" rendszerbe teflonszalaggal a tömítéshez.
11. Állítsa be az eltolt csatlakozások távolságát a csaptartók távolságához. A csapnak vízszintesnek kell lennie.
12. Csavarja rá a maszkoló rozettákat az eltolt csatlakozásokra.
13. Helyezzen 1/2"-os tömítéseket a csap aljzataiba.
14. Illessze a csapot az eltolt csatlakozásokhoz.
15. Nyissa ki a tápszelepeket.
16. Nyissa meg a víz áramlását a csapon a keverőkar felfelé emelésével.

A fedélzetre szerelt egylyukú csapok felszerelése:

11. Zárja el a hideg és melegvíz elzárószelepeket.
12. Csavarja be kézzel a mellékelt tömlőket a csapba.
13. Csavarja be a csapokat vagy a rögzítőhüvelyt a csaptestbe.
14. Helyezzen egy tömítést a csaptestbe (a keverő és a mosdó/mosogató közé).
15. Helyezze a csapot a mosdó/mosogató nyílásába.
16. Helyezze a gumitömítést a csap aljára.
17. Csavarja fel az anyákat a csapokra/hüvelyekre.
18. Csatlakoztassa a tömlőket az elzárószelepekhez.
19. Nyissa ki az elzárószelepeket
20. Ellenőrizze a víz áramlását

GARANCIA FELTÉTELEI

Rentom Hungary Kft.

5137 Jászkisér Széchenyi út 1.

A panaszokat e-mailben, fotókkal együtt az alábbi címre kérjük benyújtani:

info@rent-xgranit.com

A csaptestre a vásárlástól számított 24 hónap garanciát vállalunk. A garancia a karosszéria tömítettségére vonatkozik. A készülék hibás működéséből adódó, a jótállási idő alatt feltárt csaptelep meghibásodásait ki kell javítani díjmentesen a hibás csap szervizpontra vitelétől számított 14 napon belül (okmányegységgel).

A jótállás jogosultja jogosult hibamentes cserecsapra vagy készpénz-visszatérítésre, ha:

- három javítás megtörtént és a csap továbbra sem működik - nem eltávolítható gyártási hibát találtak

A garancia nem terjed ki az üzem közben elhasználódó alkatrészekre, pl.

levegőztető, tömítések, zuhanytömlő, kézi permetező, zuhanykapcsoló, szakszerűtlen szerelésből eredő sérülések, nem megfelelő kezelésből adódó károk és egyéb mechanikai sérülések, beleértve a csapfelület és a bevonat kopását is. Az olvasható vásárlást igazoló bizonylat nélkül és hibásan kitöltött jótállási jegy nem érvényes.

Jegyzet: A garancia csak a csap vásárlását igazoló bizonylattal (nyugta, számla) érvényes

A garancia nem terjed ki a csap felületének vagy alkatrészeinek mechanikai sérüléseire (fejek, tömlők, zuhanykapcsolók mechanikai sérülései). A felhasználó szakszerűtlen telepítése, karbantartása, jogosulatlan átalakítások vagy a víz vagy a vízvezeték szennyeződése által okozott károk. A garanciavállaló nem vállal felelősséget a kopott alkatrészekért és alkatrészekért, amelyek a normál működés során elhasználódnak. A kerámiafejekre 12 hónap garancia vonatkozik; mechanikus szűrők használatával a keverők vízbemenetein. A csapvíz alacsony minősége miatt a csatlakozáshoz szűrővel ellátott sarokszelepek szükségesek a fedélzeti csap előtt, vagy szűrővel ellátott tömítések a fali csapokhoz. Ennek a feltételnek a be nem tartása a jelen garanciális jogok elvesztését vonja maga után. A vásárló vásárláskor köteles ellenőrizni a csap külső felületének állapotát. Ha utólag a csap beszerelése után felületi sérülést jelentenek be, a reklamációt nem fogadjuk el.

A csap karbantartási utasításai:

A krómozott és festett felületek érzékenyek bizonyos korrozív tisztítószerre, amelyeket csak a felhasználó felelősségére szabad használni. Ne használjon alkoholt, fertőtlenítőszer vagy oldószert tartalmazó termékeket. Javasoljuk, hogy csak szappanos vízzel és gyapjúkendővel tisztítsa meg őket. Az alább felsorolt karbantartási tevékenységeket a csap vásárlójának kell elvégeznie, és ezek nem jogosultak a szervizben történő javításra kárigény keretében:

- a levegőztető tisztítása
- a csap felületének tisztítása
- a tömlőanyák meghúzása
- golyóscsapok tisztítása szűrővel
- a csapba nem tartósan beszerelt tömítések cseréje

A forgalmazó nem vállal felelősséget a gondatlanságból vagy kárból közvetlenül vagy közvetve keletkező veszteségeikért.

Vevő adatai: A telepítő pecsétje és aláírása:

A Vevő teljes neve

.....
Cím

.....

Aláírás